

RUNDENZÄHLER

D-LC

Wir bieten eine grosse Auswahl an Rundenzähler-Modellen mit 15 bzw. 25 cm Ziffernhöhe als auch mit zwei bzw. drei Ziffern. Zusätzlich kann man zwischen ein-, zwei- oder dreiseitigen Modellen auswählen. Der Rundenzähler ist voll ausgestattet mit eingebautem Powerpack (Batterie und Ladegerät), Stativ, externem Handtaster und auf Wunsch mit Glocke.



Der Rundenzähler im robusten Aluminiumgehäuse wurde für Ausseneinsatz entwickelt und hat extra helle rote LEDs, die man auch bestens bei direkter Sonneneinstrahlung sehen kann.

Betriebsarten des Rundenzählers:

Abwärtszähler: Von einer voreingestellten Rundenanzahl kann man bis Null herunter zählen, danach schaltet der Rundenzähler wieder auf den voreingestellten Wert zurück.

Aufwärtszähler: Mit jeder Runde wird die Rundenzahl hinauf gezählt.

Wenn der Rundenzähler 10 Minuten nicht bedient wird, schaltet dieser automatisch in den Stormspar-mode (LED-Anzeige wird ausgeschaltet). Durch drücken des Handtasters wird die LED-Anzeige wieder eingeschaltet.

D-LC Technische Daten

- Rote numerische 7-Segment Zahlen
- Zwei oder drei Ziffern
- Anschlüsse:
 - Bananenbuchse für externen Taster
 - Stromversorgung: interne Batterie oder Netz (100 - 240 VAC)
- Eingebautes Powerpack (Batterie und Ladegerät)
- Einschalter
- Automatischer Stromsparmode
- Befestigung: $\frac{3}{8}$ Zollgewinde für Stativ
- Schwarzes Aluminiumgehäuse mit roter Plexifront
- Betriebstemperatur: -20° bis 60°C
- Stativ für den Rundenzähler
- Externer Taster mit 10 m Kabel
- Modelle mit Glocke



D-LC Modelle

Model	Ziffern- höhe	max. Lese- distanz	Digit- anzahl	Seiten- anzahl	Glocke
D-LC2-15-1	150 mm	70 m	2	1	nein
D-LC2-15-2	150 mm	70 m	2	2	nein
D-LC2-15-3	150 mm	70 m	2	3	nein
D-LC2-25-1	250 mm	120 m	2	1	nein
D-LC2-25-2	250 mm	120 m	2	2	nein
D-LC2-25-3	250 mm	120 m	2	3	nein
D-LC3-15-1	150 mm	70 m	3	1	nein
D-LC3-15-2	150 mm	70 m	3	2	nein
D-LC3-15-3	150 mm	70 m	3	3	nein
D-LC3-25-1	250 mm	120 m	3	1	nein
D-LC3-25-2	250 mm	120 m	3	2	nein
D-LC3-25-3	250 mm	120 m	3	3	nein
D-LCB2-15-1	150 mm	70 m	2	1	ja
D-LCB2-15-2	150 mm	70 m	2	2	ja
D-LCB2-15-3	150 mm	70 m	2	3	ja
D-LCB2-25-1	250 mm	120 m	2	1	ja
D-LCB2-25-2	250 mm	120 m	2	2	ja
D-LCB2-25-3	250 mm	120 m	2	3	ja
D-LCB3-15-1	150 mm	70 m	3	1	ja
D-LCB3-15-2	150 mm	70 m	3	2	ja
D-LCB3-15-3	150 mm	70 m	3	3	ja
D-LCB3-25-1	250 mm	120 m	3	1	ja
D-LCB3-25-2	250 mm	120 m	3	2	ja
D-LCB3-25-3	250 mm	120 m	3	3	ja



Digit mit 150 mm
Ziffernhöhe



Digit mit 250 mm
Ziffernhöhe

Andere Konfigurationen sind auf Anfrage lieferbar.